



**DN**  
SOLUTIONS

**MATO**

## PUMA 2600LSYB II (Built-in)

PUMA 2600LSY II / Sandvik Leihmaschine

### TECHNISCHE DATEN

Fräsfunktion mit C-Achse	enthalten
Gegenspindel	enthalten
Y-Achse	enthalten
Spannfuttergröße Hauptspindel	10" (255mm)
Stangendurchlass mm	81
Verfahrwege X / Y / Z mm	260 1350 105 (±52,5)
Eilgang X / Z mm	30 30 10
Haupt Max. Spindeldrehzahl	4.000
Haupt Spindelleistung	15
Rechte Max. Spindeldrehzahl	6.000
Max. Drehdurchmesser mm	376
Max. Drehlänge mm	1.280
Drehwerkzeug U/min	5.000
Werkzeugplätze	12
Werkzeugaufnahme	BMT65
Führung	Flachführung
Steuerungshersteller	Siemens
Steuerungstyp	Sinumerik 828D-Touch
Späneförderer	400-0021 (Leihgabe MATO)



Abbildung ähnlich

L: 4.435 mm | B: 2.049 mm | H: 2.163 mm | 7.400 kg

### Ausstattungs-Highlights

- Vorbereitung für angetriebene Werkzeuge innere Kühlmittelzufuhr
- Druckluftpistole
- Kühlmittelpistole
- Ölabscheider
- Kühlschmierstoffzufuhr durch die Rechte / Gegenspindel
- Automatische Arbeitsraumtür mit Sicherheitsschalter
- Glasmaßstab X-Achse
- Teilefänger mit Teileförderband Gegenspindel / rechte Spindel
- Werkzeugvermessung Automatisch - Elektrisch
- Teileauswerfer
- Schnittstelle für Stangenlader
- Schnittkraftüberwachung
- 3-Farbenwarnleuchte

### Hauptmerkmale:

Hochleistungs-Horizontal-Drehzentrum mit Y-Achse zur Komplettbearbeitung.

Zwischenverkauf vorbehalten. Der angegebene Preis ist freibleibend.  
Weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage.

**LAGERPREIS: € 159.000,-**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

Fon 07721-20 28 10 | info@mato-gmbh.com | www.mato-gmbh.com